

## 印刷密度仪 EX SE



彩谱 EX SE 手持式印刷密度仪，专为印刷行业设计，能够精准测量胶印、凹印等多种印刷工艺的颜色密度，快速获取数据，帮助从业者有效把控色彩质量并及时纠正偏差。其手持式设计轻便易携，可随时随地提供可靠的色彩管理支持，确保印刷色彩的一致性。

### 一、产品特点

1. 超高重复性：密度值： $\leq 0.001D$ ，色度值： $dE^*ab \leq 0.03$
2. 卧式按压测量，物理定位观察窗
3. 提供印刷专用测量指标，助力用户高效调色
4. 双口径设计，满足不同大小样品测量
5. 使用强大的 PC 端色彩管理系统 ColorExpert
6. 超 30 种评价光源
7. 支持连接手机 APP，微信小程序

## 二、技术参数

型号	印刷密度仪 EX SE
测量/照明口径	Φ2mm/5mm, Φ1.5mm/3mm
电池容量	单次充电可连续测量 8000 次, 7.2V/3000mAh
接口	USB, 蓝牙
密度范围	0.0 D – 3.0 D
密度标准	Status A, E, I, T, M
符合标准	ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017, CIE No.15
仪器显示	全彩屏幕, 3.5 英寸
支持语言	简体中文, 英语
照明光源	全波段均衡 LED 光源+UV
测量模式	M0, M1, M2, M3
测量结构*	45/0
测量时间	约 1.5 秒
测量重复性**	密度值: $\leq 0.001D$ , 色度值: $dE^*ab \leq 0.03$
波长间隔	10nm
波长范围	400-700nm
光源寿命	10 年 100 万次
存储	仪器: 标样 100 条, 试样 10000 条; APP: 海量存储
分光方式	光栅
感应器	双列高精度 CMOS 阵列传感器
反射率测定范围	0-200%
反射率分辨率	0.01%
软件支持	Android,iOS,Windows,微信小程序

准确性保证	保证一级计量合格
台间差***	$dE^*ab \leq 0.3$
显示精度	密度值: 0.001, 色度值: 0.01
视场角	2°, 10°
印刷质量指标	专色密度, 色密度 CMYK(A,T,E,M), 网点面积, 网点面积增大, 叠印率, 印刷反差, 灰度, 色调误差
光源条件	A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2

\*45 度环形照明/0 度角接收

\*\*白板校准后以 5 秒间隔测量白板 30 次标准偏差 (M3 除外)

\*\*\*BCRA 系列 II 12 块色板 M0 模式 5mm 口径 测量平均值 (M3 除外)

### 三、测量场景图





#### 四、技术支持 一年保修。