



高配版



专业版



特别版

77 个彩砂数据库  
持续增加中

# 配咖乐®

## 美缝配色专用

- 无需培训，马上实战，6分钟解决一个彩砂颜色，帮助配色师傅快速生成配方
- 超过70个厂家精心制作的彩砂数据库供您随时调用
- 配咖乐具有操作简单、配色准确、修正快速的特点，效率高，大量节省人工、材料、时间成本
- 可应用于现场配色、实验室研发、车间生产配色等环境
- 可智能接入第三方系统和设备，进行后续扩展应用

全国招商电话/微信：173-2885-3303



“配咖乐”小程序

# 操作流程



# 参数对比

产品版本	配咖乐高配版	配咖乐专业版	配咖乐特别版
测量精度	0.01	0.01	0.1
测量稳定精度	$dE^*_{00} \leq 0.05$ (每间隔5s测量白板30次)	$dE^*_{00} \leq 0.05$ (每间隔5s测量白板30次)	$dE^*_{00} \leq 0.1$ (每间隔5s测量白板30次)
测量指标	38种颜色参数	CIE-Lab	CIE-Lab
屏幕	√	×	×
建立个人数据库	√	√	×
彩砂配色功能	√	√	√
测量结构	D/8,包含镜面反射光(SCI)	D/8,包含镜面反射光(SCI)	D/8,包含镜面反射光(SCI)
电池容量	单次充满电 可连续测量10000次	单次充满电 可连续测量8000次	单次充满电 可连续测量6000次
照明光源	LED(全波段均衡LED光源)	LED(全波段均衡LED光源)	LED(全波段均衡LED光源)
测量口径	8mm	8mm	8mm
波长间隔	10nm	10nm	20nm
波长范围	400-700nm	400-700nm	400-700nm
校准	自动校准	自动校准	自动校准
重量	约90g	约90g	约75g
体积	直径:31mm,高度:102mm	直径:31mm,高度:102mm	直径:33mm,高度:84mm

